

.XXII تعویض صفحه مارک خودرو

۱. مراحل باز کردن

۱) پیش از باز کردن، صفحه مارک را برای مدت تقریبا ۳۰ ثانیه با فاصله ۱۵۲ میلی متر از سطح ، گرم نمایید.



۲) برای حفاظت از سطح حین نصب از نوار چسب استفاده نمایید.

۳) با ابزار پلاستیکی ای که لبه ای صاف دارد ، صفحه مارک را از بدنه جدا نمایید.

江淮汽車



توجه

- به رنگ بدنه آسیب نرسانید.

۲. مراحل نصب

۱) ناحیه ای که روی آن صفحه مارک قرار است نصب شود را پاک و کاملاً خشک نمایید.

۲) روی نوار چسب ابعاد و شابلون مارک را علامت بزنید.

۳) سطح محل نصب مارک را با حرارت ۲۷ الی ۴۱ درجه سلسیوس گرم کنید.

۴) نوار فوم چسبنده را به پشت صفحه مارک بچسبانید و آن را در جای مناسبش بفشارید.

توجه :

▪ سعی کنید که مارک را در جایی که عاری از گرد و غبار است بچسبانید. گرد و غبار و مواد خارجی ممکن است منجر به بد چسبیدن مارک شود.

۵) نوار محافظ را از سطح محل نصب جدا کنید.